

GRUNT SYSTEMOWY GPW PRESTIGE

GPW



KARTA TECHNICZNA NR 10/2019

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wzmocnienia oraz zmniejszenia i wyrównywania chłonności podłóży. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

RODZAJ PODŁOŻA

Powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, gładzie wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłóże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą lub wyrównawczą. W przypadku nowych tynków należy zachować przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla, szczotki malarskiej lub wataki, dobrze wcierając go w podłóże lub za pomocą agregatu hydrodynamicznego. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłóżach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłóży grunt można rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłóża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji z wyjątkiem wody. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem.

GRUNT SYSTEMOWY GPW PRESTIGE

KOD PRODUKTU: GPW-11-0002-23-01

Opakowanie jednostkowe kanister **5 kg**
Opakowanie zbiorcze paleta ofoliowana **450 kg**

GRUNT SYSTEMOWY GPW PRESTIGE

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia i narzędzia czyścić wodą. Zawartość pojemnika i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Dokument odniesienia: PN-C-81906:2003.

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego i środki konserwujące

Gęstość objętościowa:	ok. 1 kg/dm³
Zawartość substancji nietlotnych:	≥ 10% masy
Zdolność rozcieńczania z wodą:	zupełna
Dopuszczalna wartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/podkat. g):	30 g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi:	≤ 30 g/l
Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji):	ok. 0,15 kg/m²

Wygląd: mlecznobiała ciecz, bez osadu, rozwarstwień, śladów żelowania

Producent:

GPW Academy Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
e-mail: biuro@gpw-academy.eu
tel.: +48 42 306 70 80
www.gpw24.eu